

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ ЛЕНТ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ

Противоскользящие ленты препятствуют скольжению обуви на гладких, влажных, масляных поверхностях, позволяя избежать наиболее распространенных случаев травматизма вызванных падением. Предназначены для наклейки на ровные горизонтальные и вертикальные поверхности: бордюры в бассейнах, плитка на входных группах, ступени внутри помещений и на улице.

### СОСТАВ

- Прочное соединение полимера с основой из абразивных частиц ( карбид кремния).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лента защищает от скольжения на всех типах поверхностей: плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, обработанный бетон, деревянные полы и т.д.
- Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.
- Ленту можно использовать как внутри так и снаружи.
- Противопоказано непрерывное использование в воде.

### СПОСОБ УКЛАДКИ И НАКЛЕИВАНИЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ЛЕНТЫ

- Все поверхности должны быть чистыми, по этому предварительно необходимо очистить все поверхности от пыли, мусора, ржавчины и т.д. Далее необходимо поверхность обезжирить ( рекомендуется производить 50% раствором изопропанола) и высушить. При низких температурах рекомендуется при помощи фена подогреть поверхности до +10°C. Сильно замасленные поверхности очищайте ацетоном или гептаном, при этом помните, что пластиковые поверхности, краска, лак и т. п. могут потерять первоначальный вид, помутнеть, потерять цвет.
- Грубые и пористые поверхности должны быть предварительно загрунтованы для хорошего склеивания. Для грунтовки рекомендуется применять праймер 94 или любые акриловые лаки. Грунтовка наносится тонким слоем. После полного высыхания, рекомендуется нанести еще один слой грунтовки. Не рекомендуется клеить ленты на неокрашенные или незагрунтованные деревянные поверхности. Дождаться полного высыхания грунтовки.
- Предварительно попробовать наклеить не большой кусок ленты, для того чтобы убедиться в том что поверхность обладает хорошей клеящей способностью .
- Отрезать кусок ленты от рулона и скруглить углы.
- Отделить защитную пленку от клеевого слоя ленты на расстоянии 50 мм от края и расположить ее на оклеиваемую поверхность.
- Постепенно снимать пленку и по мере открывания клеевого слоя прижимать ленту к поверхности. За тем производится прижатие ленты с помощью резинового валика от центра к краям, а на рельефных поверхностях обстукивание при помощи резинового молотка ( на рельефных поверхностях применяется специальная гибкая лента).
- Для продления срока службы противоскользящей ленты после нанесения рекомендуется обработать края герметиком. Можно использовать для этого густой прозрачный акриловый лак.
- Не рекомендуется применять материал на трещинах, швах и стыках.

### УХОД ЗА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ

- Для сохранения эффективности продукции необходимо периодически чистить при помощи пластиковой щетки средней жесткости и слабого раствора моющего средства.
- Запрещено использование сильнодействующих моющих средств, содержащих в своем составе щавелевую или другие кислоты.